Roland

DIMENSE
À BASE D'EAU

DA-640

Observez la Différence
Ressentez la Différence



EMBOSSAGE NUMÉRIQUE

ENCRE À BASE D'EAU

SOLUTION SANS PVC







Créez une impression durable avec la DA-640







Caractéristiques

+ **Un effet 3D unique géré en numérique** – La DA-640 applique la couleur et la texture de 2 mm en une seule passe, ce qui apporte un rendu riche et tridimensionnelle à vos impression.

+ **Looks audacieux, textures irrésistibles** – Les supports DIMENSE sont disponibles en options non tissées et textiles avec des finitions gaufrées - mates, nacrées, métallisées et autres.

+ **Plus propre, plus sûr, plus responsable** – la DA-640 DA-640 utilise des encres à base d'eau sans PVC dans des cartouches en carton, ce qui permet de réduire de 82 % l'utilisation de plastique.

+ **Facile à prendre en main, facile à maîtriser** – la DA-640 est rapide à installer et simple à utiliser, avec un écran tactile de 7 pouces et des capteurs intelligents pour des impressions régulières et de qualité.

Technical Specs

		DA-640
Méthode d'impression		Méthode de jet d'encre piézo
Media	**Largeur**	259 - 1 625 mm (10.2 - 64in.)
	Épaisseur	Max. 1.0 mm (0.039 in.) avec liner
	Diamètre extérieur de la bobine	Max. 180 mm (7.08 in.)
	Poids de la bobine	Max. 30 kg (66 lb.)
	Diamètre du mandrin	76.2 mm (3 in.) or 50.8 mm (2 in.)
Largeur d'impression (*1)		Max. 1 615 mm (63.5 in.)
Encre	**Type**	Encre DIMENSE cartouche de 500 ml
	Couleurs	Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune, noir) et encre structurelle
Résolution d'impression		Max. 1,200 dpi
Système de chauffe des médias (*2)		Température de consigne du chauffage d'impression : 30~40°C (86 ~ 104°F) Température de réglage du four : 150~380°C (302 ~ 716°F)
Connectique		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique)
Fonction d'économie d'énergie		Fonction de mise en veille automatique
Puissance		Imprimante: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 3.5 A Four 1: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 16 A Four 2: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 16 A
Consommation électrique	**En impression**	Approx. 4860 W
	En veille	Approx. 50 W
Niveau de bruit acoustique	**En impression**	69 dB (A) ou moins
	En pause	53 dB (A) ou moins
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		2 902 mm x 942 mm x 1 548 mm (114.2 in. x 37 in. x 60.9 in.)
Poids		303 kg (668 lb.)
Environnement	**Pendant l'impression (*3)**	Température: 20 à 30 °C (68 à 86 °F), Humidité: 40 à 65 %RH (sans condensation)
	En pause	Température: 5 à 40 °C (41 à 104 °F), Humidité: 20 à 80 %RH (sans condensation)
Inclus		Socle dédié, cordons d'alimentation, four, unité de prise de support, supports de socle, massicot de séparation, lame de remplacement, bouteille de liquide de nettoyage pour l'entretien, bouteille de vidange, manuel d'utilisation, logiciels (VersaWorks, Roland DG Connect), etc.

*1 - La durée de l'impression est soumise aux restrictions du programme.
*2 - Un préchauffage est nécessaire après la mise sous tension. Cela peut prendre de 20 à 30 minutes, selon l'environnement d'exploitation.
*3 - Utilisez la machine dans un environnement d'exploitation compris dans ces plages.

Roland DG se réserve le droit de modifier les spécificités, les matériaux ou les accessoires sans préavis. La production réelle peut varier. Pour une qualité de production optimale, une maintenance régulière des composants essentiels peut être nécessaire. Veuillez contacter votre revendeur Roland DG pour plus de détails. Aucune garantie n'est implicite si elle n'est pas expressément mentionnée. Roland DG n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects, qu'ils soient prévisibles ou non, causés par les défauts de ces produits. La reproduction ou l'utilisation de matériel protégé par des droits d'auteur est régie par les lois locales, nationales et internationales. Les clients sont tenus de respecter toutes les lois applicables et sont responsables de toute infraction.

REVENDEUR AUTORISÉ :

Roland

rolanddg.eu